

SUNRAD®

GRZEJNIKI
aluminiowe

Ciepło
za rozsądną
cenę



GRZEJNIKI
stalowe panelowe


07/2022

Grzejniki płytowe SUNRAD COMPACT




Grzejniki płytowe bocznozasilane wykonane na najnowszych liniach produkcyjnych. Wyposażone są w osłony boczne i osłonę górną typu grill.


TYP 11



TYP 22



TYP 33



- Akcesoria: zawieszania (2 kpl), korek, odpowietrznik (w komplecie),
 - ciśnienie robocze 10 bar
 - temperatura maksymalna 95°C
 - kolor RAL 9016
 - gwarancja 10 lat

Oferta:

grzejniki o wysokości od 300 mm do 900 mm, długości od 400 mm do 3000 mm

Ciśnienie próbne	Maksymalne Ciśnienie Robocze	Maksymalna Temperatura Wody	Gwarancja	Kolor
13 bar	10 bar	95 °C	10 lat	RAL 9016

11

	400		500		600		900	
	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł
	354/220	boczny	554/220	boczny	554/220	boczny	554/220	boczny
400			395		459		635	
			312	225	362	251	500	316
			161		187		256	
500	409		494		574		794	
	324	251	390	251	453	269	625	365
	167		201		234		319	
600	491		593		689		953	
	388	273	468	275	544	281	750	412
	201		242		280		383	
700			691		803			
			546	294	634	303		
			282		327			
800	655		790		918		1271	
	511	320	624	314	725	329	1000	441
	268		322		374		511	
900			899		1033		1429	
			702	352	815	350	1125	541
			362		420		575	
1000			988		1148		1588	
			780	357	906	372	1250	595
			403		467		639	
1100	901		1086		1262			
	712	393	858	384	997	412		
	368		443		514			
1200	983		1185		1377			
	776	417	936	429	1087	442		
	401		483		561			
1400			1383		1607		2224	
			1092	479	1268	498	1750	778
			564		654		895	
1600	1310		1580		1836			
	1035	518	1248	503	1450	556		
	535		644		748			
1800	1474		1778		2066			
	1165	572	1404	606	1631	664		
	602		725		841			
2000					2295			
					1812	724		
					934			
2200								
2400								
2600								
2800								
3000								

Grzejniki płytowe SUNRAD COMPACT

2173
1716 321
886

Legenda:
Kolor czerwony - podano cenę katalogową netto grzejnika bocznego
Kolor czarny - moc przy parametrach 90/70/20
Kolor niebieski - moc przy parametrach 75/65/20
Kolor pomarańczowy - moc przy parametrach 55/45/20

- grzejniki dostępne na magazynie
- grzejniki dostępne do 7 dni roboczych
- grzejniki na zamówienie dostępne do 30 dni roboczych

Cena grzejnika bocznego netto bez VAT zawiera:
kpl. osłon, 1 kpl. zawieszki, 1 korek,
1 odpowietrznik, typ 33 posiada 4 podłączenia boczne

22

300		400		500		600		900	
moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł
75/65/20	boczny	75/65/20	boczny	75/65/20	boczny	75/65/20	boczny	75/65/20	boczny
		612		735		852		1170	
		481	275	578	311	669	354	916	507
		246		294		340		462	
		764		918		1065		1462	
		602	316	722	376	836	374	1148	536
		307		368		425		577	
721		917		1102		1277		1754	
568	331	722	361	866	417	1003	399	1374	610
291		369		441		510		693	
		1070		1286		1490		2047	
		842	402	1011	440	1170	436	1603	694
		430		515		595		808	
692		1223		1470		1703		2339	
758	402	962	472	1155	464	1338	492	1832	782
388		492		589		680		924	
1082		1376		1653		1916		2631	
852	440	1083	490	1300	515	1505	518	2061	859
437		553		662		764		1039	
1202		1529		1837		2129		2924	
947	472	1203	560	1444	531	1672	537	2290	939
485		615		736		849		1155	
1322		1682		2021		2342		3216	
1042	515	1323	556	1588	603	1839	603	2519	1018
534		676		809		934		1270	
1443		1835		2204		2555		3509	
1136	548	1444	649	1733	668	2006	644	2748	1098
582		738		883		1019		1386	
1683		2140		2572		2981		4093	
1326	621	1684	720	2022	765	2341	762	3206	1261
679		861		1030		1189		1617	
1924		2446		2939		3407		4678	
1515	694	1925	805	2310	865	2605	850	3664	1418
776		983		1177		1359		1848	
2164		2752		3306		3832			
1705	777	2165	887	2599	947	3010	1014		
873		1106		1324		1529			
2405		3058		3674		4258			
1894	846	2406	971	2888	1054	3344	1183		
970		1229		1471		1699			
		3363		4041		4684			
		2647	1063	3177	1060	3678	1244		
		1352		1619		1869			
2885		3669		4409		5110			
2273	992	2887	1147	3466	1244	4013	1345		
1165		1475		1766		2039			
3126		3975				5536			
2462	1067	3128	1235			4347	145		
1262		1598				2209			
						5962			
						4682	1555		
						2378			
3607		4586		5511		6387			
2841	1211	3609	1347	4332	1531	5016	1656		
1456		1844		2207		2548			

33


300		400		500		600		900	
moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł	moc 90/70/20	cena zł
75/65/20	boczny	75/65/20	boczny	75/65/20	boczny	75/65/20	boczny	75/65/20	boczny
						1203		1675	
						944	539	1311	754
						480		660	
						1503		2094	
						1181	595	1639	887
						599		824	
1024		1295		1554		1804		2512	
808	524	1019	593	1222	623	1417	657	1966	1024
415		522		623		719		989	
						1813		2512	
						1426	668	1653	735
						727		839	1155
						2406		3350	
1366		1726		2073		2406		3350	
1077	668	1359	728	1630	775	1889	821	2622	1286
553		696		831		959		1319	
						1942		2706	
						1833	818	2125	865
						783		1079	1484
						2591		3007	
1707						2037	928	2361	964
1346	795					1039		1199	1649
692						2373		2850	
						1869	872	2241	1005
						957		1142	1319
						3109		3608	
2048		2598		3109		3608		5025	
1615	906	2039	941	2444	1087	2833	1098	3932	1817
830		1044		1246		1439		1979	
2390		3021		3627		4210		5862	
1884	1010	2379	1063	2852	1231	3305	1284	4588	2083
968		1218		1454		1679		2308	
2731		3452		4145		4811		6700	
2154	1141	2718	1185	3259	1310	3778	1460	5243	2350
1107		1392		1662		1918		2638	
3073		3884		4663		5413			
2423	1252	3058	1321	3667	1544	4250	1626		
1245		1565		1869		2158			
3414		4315		5181		6014			
2692	1418	3398	1450	4074	1695	4722	1787		
1384		1739		2077		2398			
3755									
2961	1529								
1522									
4097		5178		6218		7217			
3230	1650	4078	1699	4889	1995	5666	2042		
1660		2087		2493		2878			
4438									
3500	1776								
1799									
5121									
4038	2019								
2075									

Grzejniki płytowe SUNRAD VENTIL



Grzejniki płytowe dolnozasilane wykonane na najnowszych liniach produkcyjnych. Wyposażone są w osłony boczne i osłonę górną typu grill oraz wkładkę termostatyczną.


TYP 11



TYP 22 VK



TYP 33 VK



Akcesoria: zawieszania (2 kpl), korek, odpowietrznik, wkładka termostatyczna (w komplecie).

- ciśnienie robocze 10 bar
- temperatura maksymalna 95°C
- kolor RAL 9016
- gwarancja 10 lat

Oferta:

grzejniki o wysokości od 300 mm do 900 mm, długości od 400 mm do 3000 mm

Grzejnik 22 i 33 wersja odwracalna (lewy, prawy).

Ciśnienie próbne	Maksymalne Ciśnienie Robocze	Maksymalna Temperatura Wody	Gwarancja	Kolor
13 bar	10 bar	95 °C	10 lat	RAL 9016

11

	400		500		600		900	
	moc 9076/20	cena zł 75/85/20	moc 9076/20	cena zł 75/85/20	moc 9076/20	cena zł 75/85/20	moc 9076/20	cena zł 75/85/20
400	328	395	459	635				
	134	161	187	256				
500	409	494	574	794				
	167	201	234	319				
600	491	593	689	953				
	201	242	280	383				
700	573	691	803	1112				
	234	282	327	447				
800	655	790	918	1271				
	268	322	374	511				
900		899	1033	1429				
		702	815	1125				
1000	819	988	1148	1588				
	334	403	467	639				
1100	901	1086	1262	1747				
	368	443	514	703				
1200	983	1185	1377	1906				
	401	483	561	767				
1400	1146	1383	1607	2224				
	468	564	654	895				
1600	1310	1580	1836					
	535	644	748					
1800			2066					
			841	780				
2000								
			1812	769				
2200								
			934					
2400								
2600								
2800								
3000								

Zaprojektowany i wyprodukowany we Włoszech aluminiowy grzejnik **SUNRAD VOX** zapewnia maksymalną efektywność ogrzewania dzięki swojej bardzo wysokiej mocy cieplnej. Grzejnik **SUNRAD VOX** to nie tylko doskonałe parametry mocy cieplnej ale również nowoczesny design trafiający w najbardziej wymagające i wyrafinowane gusta. Grzejnik **SUNRAD VOX** jest synonimem trwałości, wysokiej jakości i estetyki wykonania.

ZALETY:

- stop aluminium zapewniający wysoką przewodność cieplną, odporność mechaniczną, trwałość oraz odporność na korozję
- bardzo wysoka moc cieplna
- ciśnienie próbne = 24 bar.
ciśnienie robocze = 16 bar.
- trzy etapowy proces malowania - wytrawianie, anodowanie i malowanie proszkowe
- kolor śnieżno biały - RAL 9010
- solidne opakowanie (folia oraz karton) maksymalnie zabezpiecza grzejnik podczas składowania i transportu
- możliwość zestawienia członów grzejnika w zależności od potrzeb dobranej mocy

Grzejniki są zestawiane fabrycznie w ilościach 10 sztuk członów.

Akcesoria takie jak: złączki połączeniowe, korki zaślepiające, korki redukcyjne, automatyczne odpowietrzniki stanowią wyposażenie dodatkowe.



Grzejniki SUNRAD VOX mają możliwość podłączenia dolnego za pomocą specjalnego zestawu.

Uwaga: zasilanie grzejnika przy podejściach dolnych należy podłączyć do skrajnego żeberka a powrót do wewnętrznego.

VOX

MADE IN ITALY 



SUNRAD VOX	A mm	B mm	C mm	D mm	gwint	waga kg	pojemność litrów	wykładnik n	MOC (W) ΔT = 60	MOC (W) ΔT = 50	CENA NETTO (PLN)
800	890	80	95	800	1"	2,21	0,56	1,34	231	181	90,86
600	690	80	95	600	1"	1,68	0,50	1,31	185	146	82,71
500	590	80	95	500	1"	1,45	0,46	1,30	161	127	49,43
350	440	80	95	350	1"	1,12	0,35	1,29	120	95	54,57

Opublikowane wartości mocy cieplnej, wyrażone przy ΔT 50K, są zgodne z aktualnie obowiązującą normą europejską EN 442-2 potwierdzone badaniami z Politechniki Mediolańskiej. Moc wyrażona przy ΔT 60K podana jest na podstawie przeliczników.

Zaprojektowany i wyprodukowany we Włoszech aluminiowy grzejnik **SUNRAD ISEO** zapewnia maksymalną efektywność ogrzewania przy jednoczesnym zmniejszeniu jego głębokości. Grzejnik **SUNRAD ISEO** to nie tylko doskonałe parametry mocy cieplnej ale również nowoczesny design trafiający w najbardziej wymagające i wyrafinowane gusta. Grzejnik **SUNRAD ISEO** jest synonimem trwałości, wysokiej jakości i estetyki wykonania.

ZALETY:

- stop aluminium zapewniający wysoką przewodność cieplną, odporność mechaniczną, trwałość oraz odporność na korozję
- bardzo wysoka moc cieplna, mimo zmniejszonej głębokości grzejnika
- ciśnienie próbne = 24 bar. ciśnienie robocze = 16 bar.
- trzy etapowy proces malowania - wytrawianie, anaferezowanie i malowanie proszkowe
- kolor śnieżno biały - RAL 9010
- solidne opakowanie (folia oraz karton) maksymalnie zabezpiecza grzejnik podczas składowania i transportu
- możliwość zestawienia członów grzejnika w zależności od potrzeb dobranej mocy

Grzejniki są zestawiane fabrycznie w ilościach 10 sztuk członów.

Aksesoria takie jak: złączki połączeniowe, korki zaślepiające, korki redukcyjne, automatyczne odpowietrzniki stanowią wyposażenie dodatkowe.

ISEO
MADE IN ITALY 

16 BAR
CIŚNIENIE
ROBOCZE

10 LAT
GWARANCJA



**WYSOKA
JAKOŚĆ**
HIGH QUALITY
100%

SUNRAD ISEO	A mm	B mm	C mm	D mm	gwint	waga kg	pojemność litrów	wykładnik n	MOC (W) ΔT = 60	MOC (W) ΔT = 50	CENA NETTO (PLN)
800	882	80	80	800	1"	1,87	0,61	1,36	210	164	84,29
600	682	80	80	600	1"	1,47	0,49	1,35	168	131	76,93
500	582	80	80	500	1"	1,31	0,44	1,33	147	115	47,14
350	432	80	80	350	1"	1,04	0,36	1,32	109	87	51,29

Opublikowane wartości mocy cieplnej, wyrażone przy ΔT 50K, są zgodne z aktualnie obowiązującą normą europejską EN 442-2 potwierdzone badaniami z Politechniki Mediolańskiej. Moc wyrażona przy ΔT 60K podana jest na podstawie przeliczników.

Zalety produktów marki sunrad

STALOWE GRZEJNIKI PANELOWE

- Produkowane według normy EN442 i BS EN ISO 9001
- Szeroki zakres wymiarów grzejnika
- Kanał wodny o skoku 33,3 mm
- Konwektor zespolony z kanałem wodnym
- Uchwyty, korki i odpowietrzniki w standardzie
- Bezpieczne i trwałe opakowania
- Wieloetapowy proces malowania
- 10 lat gwarancji

GRZEJNIKI ALUMINIOWE

- Wysokogatunkowy stop aluminium
- Najwyższa na rynku moc cieplna
- 16 bar ciśnienia roboczego
- Nowoczesny design
- Trzyetapowe malowanie
- Odcień bieli nienarażony na przebarwienia
- Pełna dostępność wymiarów
- 10 lat gwarancji

★ ★ ★
EN **EURO****NORM**
442



www.innowacyjnesystemy.pl

Dystrybutor:

Podane w ulotce ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu